

Ventajas **ULTAGE™****+7 %**Capacidad de carga  
dinámica Cr**+20 %**Duración  
de vida**+20 %**Velocidad  
de rotación

## Capacidades de carga entre las más elevadas del mercado

Maximización de la capacidad de carga y uso de perfiles optimizados:

- Capacidad de carga CR aumentada **+7%** (versus E no ULTAGE™)
- Duración de vida aumentada **+20%** (versus E no ULTAGE™)

## Mayor desalineación admisible, para soportar mejor las aplicaciones con fuertes cargas

Desalineación admisible hasta **1/500, 4 veces mayor** que NTN E no ULTAGE™ para  $Fr \leq 0,20Cr$ , Fr es la carga radial.

## Aumento de la velocidad admisible gracias a un mejor rendimiento

Optimización de los parámetros internos del rodamiento:

- Menor fricción, **menos calentamiento**
- Velocidad admisible un **+20%** superior (con lubricación por aceite)

## Jaula de poliamida resistente que contribuye al rendimiento del rodamiento

Jaula T2X de poliamida PA4.6 reforzada con fibra de vidrio:


- **Mejor resistencia** mecánica y térmica que la PA6.6 convencional
- Contribuye a **reducir las pérdidas** por fricción
- **Mayor vida** útil de la grasa que con jaula de chapa

Más prestaciones

Mayor fiabilidad de  
funcionamientoGama CRB NTN **ULTAGE™**

Código de diámetro interior	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	22
Diámetro interior Ød [mm]	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	110
Series dimensionales	2..EA	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	G1*	G1*
	22..EA	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	G1*	G1*
	3..EA	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	G1*	G1*
	23..EA	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	T2X	G1*	G1*

\*Jaula maciza de bronce G1 utilizada para grandes dimensiones



Designación

NU 206 **EA T2X****ULTAGE™**

Este documento es de la exclusiva propiedad de NTN EUROPE. Cualquier reproducción total o parcial del mismo sin el previo consentimiento de NTN EUROPE está estrictamente prohibida, pudiéndose iniciar acciones legales contra cualquier persona que incumpla los términos de este párrafo.  
NTN EUROPE no podrá ser considerado responsable de ningún error u omisión que pudiera haberse producido en este documento a pesar del cuidado puesto al redactarlo. Debido a nuestra política de investigación y desarrollo continuos, nos reservamos el derecho a introducir cambios sin previo aviso en todos o en parte de los productos y especificaciones mencionados en este documento.  
© NTN EUROPE, international copyright 2023.

NTN EUROPE - 1 rue des Usines - 74000 Annecy  
RCS ANNECY B 325 821 072 - Code APE 2815Z - Code NACE 28.15  
[www.ntn-snr.com](http://www.ntn-snr.com)